

特定小電力トランシーバー

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

クラス最小・最軽量^{※1}IC-4300に 通話距離重視の ロングアンテナタイプ、登場。

クラス最小・最軽量の特定小電力トランシーバーIC-4300のコンパクトさはそのままに、
ロングアンテナを装備した通話距離重視タイプ・IC-4300Lが新登場です。



電池1本で
約33時間^{※2}

単三形アルカリ乾電池1本
でたっぷり約33時間^{※2}使
用できます。
(BP-260使用時は
約30時間^{※2}使用できます)



IP55^{※3}の
防塵・防水性能

激しい水しぶきや粉塵の舞
う環境にも耐える高い防
水・防塵性能を備えるの
で、屋外や水濡れする場
所でも安心して使えます。



強固なボディ

アメリカ国防総省の物資調達基準に
準ずる強度テストをクリア。(MIL-STD-810F)



受信専用機能

施設の案内や見学で威力を発揮する
受信専用モードを搭載。



断線検出機能

万が一別売のイヤホンが断線していても
電源投入時にわかります。



コンパング機能

雑音を軽減し、より明瞭な音声で
通話できます。



グループ通話機能

通話相手を限定し、効率的に
情報伝達できるグループ通話機能を装備。



ロングアンテナ

通話距離を重視した
ロングアンテナを採用。

その他の 機能

- VOX機能内蔵 ●マイク感度・スケルチ調整 ●ロック機能 ●ワンタッチPTT機能 ●秘話機能 ●送信出力切替機能(10mW/1mW) ●ポケットビーブ[®]機能 ●パワーセーブ機能 ●トーンバースト機能 ●VOX感度可変 ●VOXディレイタイム可変 ●電池残量表示 ●チャンネル設定機能

原寸大▶

特定小電力トランシーバー

IC-4300L

希望小売価格 **16,590円**
(本体価格 15,800円)

JANコード:4909723120605

免許・資格不要

RoHS指令対応

ホームセンター



アミューズメント施設



※1 2012年9月当社調べ、国内で販売されているIP55以上の防塵・防水性能をもつ特定小電力トランシーバーとして。 ※2 送信1分/受信1分/待ち受け8分、パワーセーブONの状態 ※3 75μm以下の大きさのタルク粉を2kg/m³の濃度で8時間、0.6m/sの風速で製品に吹きつけ、所定の動作及び安全性を阻害する量の塵埃の侵入がないこと。また、注水ノズル(内径6.3mm)をすべての方向に使用して、3mの距離から、1分間に1㎡あたり約12.5ℓの水を3分以上注水後、正常に機能すること。