

ALINCO

アフターサービス、FAQ、販売店に関する情報などは:



アルインコ電子事業

で

検索



アルインコHP

交互通話・中継対応特定小電力トランシーバー

DJ-P222 (L/M)

¥25,080 (¥22,800)

L : JAN 4969182361209

M : JAN 4969182361216

防塵・防水
IP65/67

免許・資格
不要



技術基準適合証明
取得機種

追加された便利な機能が嬉しい、
DJ-P221の進化形。

強力バイブレーター

騒がしい現場でも着信を聞きのがさない、パワフルなバイブレーターを搭載しました。

イヤホン断線感知機能

本体が音と表示で断線を知らせるので、大事な連絡を聞きのがすことはありません。



減電池警告音とエコモード

うっかり電池切れ…がなくなる警告音と電池消費を大きく抑えるエコモードで、電池に関する心配が少なくなります。

優れた耐塵・防水を実現するねじ込み式のアクセサリージャック

回しやすいダイヤルは音量の目安になる目盛り付き

携帯性に優れたMタイプ

通話距離最優先のLタイプ

選択呼出しと圏外チェッカー

グループと個別の選択呼出しと、通話圏内確認もできます。
(同時に設定することはできません。)

DJ-P114R 交互通話中継器 (別売)

中継器は通話エリアを
4倍程度広げることができます。

- DJ-P222の全27中継用チャンネルを実装
- 中継設定でもトランシーバーとして動作、中継中の音声に「割り込み」も可能
- 音声出力3Wの大音量で中継通話をモニター可能
- 基地局トランシーバーとしても使える中継対応交互通話モード
- 別売バッテリーを内蔵すれば停電時、自動切り替えて約10時間のバックアップ運用に対応



DJ-P114R

オープン価格

JAN 4969182361773

定 格

周 波 数 帯	UHF 420/440MHz帯 特定小電力無線	定 格 電 圧	DC1.2~1.7V(電池端子)	質 量 / 約	EBP-179とクリップ含む M 134g/L 144g 本体のみ M 106g/L 116g
電 波 型 式	F3E(FM), F1D(FSK)	消費電流 / 約	送信時120mA / 受信定格出力時130mA	送 信 出 力	10mW - 1mW切り替え
チャンネル数	交互 20ch 中継 27ch	外形寸法	幅 54mm×高さ92mm X電池収納部の突起除く 厚さ17mm(突起部最大28.5mm)	受 信 感 度	-14dBμ以下(12dB SINAD)
通 信 方 式	交互(単信) & 交互中継(半複信)	アンテナ長 / 約	Lタイプ 16.5cm Mタイプ 7.5cm	音 声 出 力	最大60mW以上(内部スピーカー時)
使用温度範囲	本体 -10℃~+50℃ 充電 0℃~+40℃				

使用時間の目安/約

単位:時間

Ni-MH ニッケル水素	EBP-179	BSオン	28
	1.2V/1900mAh	ECOモード	40
アルカリ乾電池	BSオン	33	
	ECOモード	46	

充電時間の目安

全充電スタンド共通	
EBP-179	約6時間

通話距離の目安(ロングアンテナ)

標準付属品	ベルトクリップ EBC-29
河川敷のような障害物のない平地など見通しの良い場所	500m~1km程度
直線道路、住宅地など障害物が少ない場所	500m程度
鉄筋のビルや建物が多い市街地	100~200m程度

*ECOモードは極限まで電流消費を抑える機能です。受信時、音声の始めが途切れ
る事がありますが、バッテリーセーブ時間が長めになるため、異常ではありません。

*ミドルアンテナは上記の70~50%程度まで通話距離が短くなることがあります。 *屋内の通話距離は建物の
構造や建材によって大きく異なります。 ※中継器を使うと通話エリアが広がります。

充電器とバッテリー

連結充電
専用アダプター
EDC-162
¥8,800(¥8,000)

ツイン連結スタンド
EDC-179R
¥5,060(¥4,600)

工具無しで
接続可能

最多連結個数: 5
最多充電台数: 10
電池単体充電: 不可

ツイン充電器セット
EDC-179A
¥8,140(¥7,400)

シングル充電器セット
EDC-181A
¥6,160(¥5,600)
リフレッシュ機能付き

ニッケル水素充電電池
(1.2V 1900mAh)
EBP-179
¥1,870
(¥1,700) 質量 約26g



●スベア用
ベルトクリップ
EBC-29
¥330(¥300)

アクセサリマイク

*PTTロックが無いものは、無線機側のPTTホルド機能で代用ができます。

スピーカーマイク
EMS-62
¥4,400
(¥4,000)
IP54防塵・防水

スピーカーマイク
EMS-71
¥5,940
(¥5,400)
IP67耐塵・防浸

*スピーカーマイクではPTTホルドやVOX運用はできません。

ストレートコードイヤホン
EME-58
¥2,200(¥2,000)
耳かけ型

ツイストコードイヤホン
EME-60
¥3,850(¥3,500)
カナル型

ソフトケース
ESC-51
¥1,980
(¥1,800)

マイクプラグの形状

1軸4極ねじ込み式



ヘルメット用ヘッドセット
EME-63A
¥18,700
(¥17,000)
*バイクのヘルメット
には装着できません。

咽喉イヤホンマイク
EME-62A
¥50,380
(¥45,800)

■一般仕様イヤホンマイク
各¥3,850(¥3,500)

EME-70A
カナル型

EME-654MA
耳かけ型

EME-764MA
耳かけ型

EME-764PA
オープンエア型

■業務仕様イヤホンマイク
各¥7,700(¥7,000)

EME-32A
カナル型

EME-48A
耳かけ型

・PTTロック、マイクゲイン切り替え付き
・イヤホンは取り外して交換可能

業務用ヘッドセット
EME-64A
¥12,650
(¥11,500)

* メッキ仕上げ、ブッシングやプラグの樹脂部分、ACアダプターや充電式電池の外観は部品メーカーの都合で変更され、掲載の画像と異なる場合があります。

無線機、充電電池、ヘルメットはアクセサリに付属しません。

ALINCO株式会社

■電子事業部

- 東京支店 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888(代表)
- 名古屋支店 〒460-0002 名古屋市中区丸の内1丁目10-19サンエイビル4階 ☎052-212-0541(代表)
- 大阪支店 〒541-0043 大阪府中央区高麗橋4丁目4-9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361(代表)
- 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13-34エコービル2階 ☎092-473-8034(代表)

※撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。
※仕様は予告なしに変更する場合があります。

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

ホームページのURL <https://www.alinco.co.jp/>

●取扱い店

株式会社 インカム

☎0120-248-348

■京都オフィス

〒617-0003

京都府向日市森本町前田27番地10

Phone:075-925-0621 Fax:075-925-0622

URL:https://www.incom.ne.jp/

■東京オフィス

〒167-0051

東京都杉並区荻窪4丁目32番10号 第一健康ビル7F

Phone:03-5347-0481 Fax:03-5347-0482