ALINCO

特定小電力トランシーバー

9+11 チャンネル対応 20 CHANNELS

交互通話専用

DJ-CH201(B/S)

交互通話中継対応

オールチャンネル対応 ALL CHANNELS

交互通話中継器対応

DJ-CH271(B/S)

免許・資格不要

薄くて、軽い。
Li-ionパックだから
充電はケータイ感覚。

仕事でも、遊びでも…
すぐに、だれでも使えます。

IP54

汚れや飛沫に強いIP54相当のタフなボディ。

All-In-One

Li-ionバッテリーパック・専用充電器、乾電池ケース、ベルトクリップとハンドストラップを含むオールインワン・パッケージ。

通話距離重視のロングタイプ(B=ブラック)と、携帯性最優先のショートタイプ(S=シルバー)が選べるアンテナサイズ。

受信が終わった時の耳障りな「ザッ!」音を消す、テールノイズ・キャンセラー。
(この機能を搭載する弊社製機種間でのみ有効)

9+11 ch

DJ-CH271は交互中継器にも対応するオールチャンネル、DJ-CH201はベーシックな20ch。

実物大

DJ-CH201B/DJ-CH271B
アンテナ：ロングタイプ
カラー：ブラック

標準付属品

DJ-CH201S/DJ-CH271S
アンテナ：ショートタイプ
カラー：シルバー

アフターサービス、FAQ、販売店に関する情報などは:
アルインコ電子事業 で 検索

ALINCO

総務省技術基準適合品

DJ-CH201(B/S)/DJ-CH271(B/S)

本体価格¥19,800(税別)
JANコード：B=4969182361117
S=4969182361124

本体価格¥24,800(税別)
JANコード：B=4969182361131
S=4969182361148

■両機種共通の便利な機能

- PTTホールド：送信キーを一度押すと送信状態を維持。指が疲れません。
- あたかも1台で2台の無線機を使用する感覚、デュアルオペレーション。
- 通話呼び出しを知らせるベル機能。
- GROUP：通話したい相手・仲間とだけ快適通話、グループトーク。
- 誤操作を未然に防ぐキーロック。
- VOX：話すと送信、黙ると受信。ハンズフリーができるVOXを内蔵。
- 送信中の自分の声がイヤホンでモニターできるコールバック。
- 単四形乾電池3本が使える乾電池ケース。
- 内緒話ができる秘話機能。旧機種とは通話できない場合があります。
- SOS：警報音をワンタッチで送信。異常を伝えられる緊急通報機能。
- 故障に気づかず通話を聞き漏らすことが無くなるイヤホンの断線検知機能を採用。(特許出願中)
- イヤホンで聞くと疲れる通話中のバックノイズを大幅に軽減するコンパンダー機能。

コンパンダーは対応する機種間のみで有効な機能です。

■DJ-CH271専用機能(*DJ-P101R/111R/112R)

- 対応中継器*のリモートコントロール。
- 対応中継器*のトーンスルー。

■使用時間の目安（共通）

単 四 3本	アルカリ乾電池	35時間
Li-ion リチウムイオン	EBP-80	34時間

＊弊社の規定する条件にて測定

■充電時間の目安

	EDC-182+EDC-139
EBP-80	3時間

■通話距離の目安

●河原やスキー場など見通しの良い場所:1～2km又はそれ以上 ●直線道路での車間通話、住宅地など障害物が少ない場所:500m程度 ●鉄筋のビルや建物が多い市街地:100～200m程度 ＊ショートアンテナは上記の半分程度まで通話距離が短くなることがあります。 ＊屋内の通話距離は建物の構造や建材によって大きく異なります。 ＊携帯性を重視するが通話エリアもそこそこ広い、という場合はDJ-CH271のSモデルと中継器を組み合わせます。

■定格

[一般仕様]●周波数範囲:421/422/440MHz帯の特定小電力無線用周波数●電波型式:F3E(FM),F1D(FSK)●チャンネル数:交互9+11ch(DJ-CH201)交互9+11ch&中継9+18ch(DJ-CH271)●使用温度範囲:本体 -10℃～+50℃/チャージャー 0℃～+40℃●定格電圧:DC3.7V/4.5V●消費電流:送信:約75mA(10mW時)/受信:待ち受け時 約55mA/定格出力時 約130mA(50mW音声出力時)/バッテリーセーブ時 約20mA(平均)●接地方式:マイナス接地●マイクロホンインピーダンス:約2kΩ●外形寸法(突起物除く):W55×H93.8×D18.8mm/アンテナ長:150mm(L)/36mm(S)●重量(EBP-80含む):B/S共通 約110g

[送信部]●送信出力:10mW●通信方式:DJ-CH201 交互(単信)/DJ-CH271 交互(単信)・交互中継(半複信)

[受信部]●受信方式:ダイレクトコンバージョン●受信感度: -14dBμ以下(12dB SINAD)●低周波出力: 最大100mW以上(8Ω)

■用途に合わせて選べる豊富なオプション群

表示価格は本体価格(税別)です。無線機やヘルメットはアクセサリーに付属しません。

●スペア用

充電スタンド
EDC-182
¥2,200

ACアダプター
(充電用)
EDC-139
¥1,800

ストレートコード
イヤホン
EME-6
¥1,500

カールコード
イヤホン
EME-26
¥1,800

耳かけ型
イヤホン
EME-50
¥1,800

スピーカーマイク
EMS-59
¥3,500
＊EMS-59ではPTTホールドやVOX運用はできません。

ヘルメット用ヘッドセット
EME-53A
¥14,800
＊バイクのヘルメットには装着できません。

●スペア用

乾電池ケース
EDH-38

¥1,600

リチウムイオンバッテリーパック
(3.7V 980mAh)
EBP-80

¥3,000

本体装着時
薄さ 18.8mm
軽さ 約110g

2ピンプラグ

咽喉イヤホンマイク
EME-39A
¥39,800
＊声を出す時に動く咽喉部の振動を音に変換するため、通常のマイクが騒音で使えない環境でも通話ができます。
＊マイクの性質上、わずかに音質は劣ります。

●ソフトケース ESC-55

ベルトに通して装着できます。
¥1,800

●ベルトクリップ
EBC-28のスペアも販売しています。¥200



イヤホンマイク
EME-30A
¥4,500
ブームマイク

EME-30/31/34/49/51A
共通

イヤホンマイク
EME-31A
¥4,500
マイクロスピーカータイプ

イヤホンマイク
EME-34A (カナル型)
EME-49A (オープンエアー型)
EME-51A (耳かけ型)
¥3,000/共通
＊EME-34Aのイヤピースは大・中・小が付属します。

業務用ヘッドセット
EME-46A
¥10,000
＊PTTロックはありません。無線機本体のPTTホールド機能を使ってPTTロックの代用ができます。

耳かけが付属します。

業務仕様カナル型
イヤホンマイク
EME-21A(グレー)
EME-21AB(黒)
EME-57A(耳かけ専用)
EME-29A(マイクロスピーカー)
¥6,000/共通
＊カナル型で耳かけを常用する時はEME-57Aをお勧めします。
＊マイクユニットはすべて共通(黒)で、イヤホンのみ形状や色が異なります。用途に合わせてお選びください。

【ご注意】イヤホンマイクなどアクセサリーをお使いの時に本体は防塵・防沫にはなりません。

アルインコ株式会社

■電子事業部

●東京営業所 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3－4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888(代表)
●大阪営業所 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4－9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361(代表)
●福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13－34エコービル2階 ☎092-473-8034(代表)

※カタログのご請求は、最寄りの販売店または上記営業所までお願いします。
※このカタログに掲載の標準価格には取付費などは含まれておりません。

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

● 取扱い店

株式会社 インカム
0120－248－348

■京都オフィス
〒617-0003
京都府向日市本町前田27番地10
Phone:075-925-0621 Fax:075-925-0622

■東京オフィス
〒167-0051
東京都杉並区荻窪4丁目32番10号 第一健康ビル7F
Phone: 03-5347-0481 Fax: 03-5347-0482

URL:http://www.incom.ne.jp/

※撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。※仕様は予告なしに変更する場合があります。

ホームページのURL http://www.alinco.co.jp/

FNFLEINK-PE
Ver.1.0.2 CH201271