

アプリ無線対応デジタル簡易無線・登録局・82ch+上空15ch

DJ-DPS72Wka

防塵・防水
IP64/65/68

Bluetooth

オープン価格

種別コード 登録局3R/3T

JAN:4969182332230

- 新割当てのチャンネルを含む97ch仕様、出力は5W/2W/1W切替
- アプリ無線Air-InCom.Liteに対応
- アルインコのDCR-PROシリーズだけのセキュリティ、524,272通りの秘話コード
- 耐塵・防水・防浸の頑丈なボディ、幅55.8mm×高さ95.8mm×薄さ32.5mm
約244gと軽量・コンパクト(突起物・クリップを除く、質量は付属アンテナを含む)
- チャンネルとユーザーコードを自動検知して設定するACSH(アクシュ)、
マスター機の設定をすべての子機に無線でコピーさせるエアクローンと
設定内容のデータ管理ができるパソコン編集ソフト
- 大音量700mWのオーディオ出力、受信音均一化(AGC)をはじめこだわりの
受信機能を満載

その他の特長

- 一般と拡張の2段階セットモード、子機間通話禁止、個別呼び出しとグループ呼び出し、約35分の通信録音、PTTホールド、上空用の15CH受信、マンダウン(倒れて一定時間動かなかったら発報)、設定温度を超えると警告する温度センサー(-20~+60℃)など多彩な機能を満載!

付属品

EDC-326R 充電スタンド
EDC-215 AC アダプター
EBP-198 バッテリーパック
Li-ion 7.2V 2200mAh
EA-247 ミドルアンテナ
EBC-46 ベルトクリップ



MIL規格 衝撃/振動

アプリ無線対応 8Pモービルスピーカーマイク

EMS-938W

Bluetooth

オープン価格

JAN:4969182396744

アルインコの車載無線機とAir-InCom.Lite、2系統の通信がこのマイク1本で可能に!

- 従来の無線はメインPTT、アプリ無線はサブPTTと、専用のPTTキーを採用
- 無線機用のアップダウンキーとメインPTT、アプリ無線用の内蔵スピーカー、サブPTTキー、音量調整、LEDランプと電源スイッチを搭載
- 手でスマホを持たずに通話できるので、運転中のアプリ無線使用も安心、安全

※無線とアプリ無線のゲートウェイ(中継)機能はありません。無線の音声は無線機のスピーカーから、アプリ無線の音声はマイクのスピーカーから出力されます。切り替えはできません。

対応機種

アルインコのアプリ無線非対応・8ピンメタルコネクタマイク採用の車載・固定無線機
例: DR-DPM60E/DR-DPM61E/DR-BU60DE/DR-BU61DE/DR-PM300SE
DR-735はマイクコネクタ変換ケーブルEDS-8 ¥3,850(¥3,500)が必要です。
生産を終了したDR-420X/DR-120X/DR-06/DR-635等にもお使いになれます。

定 格

適合規格	Bluetooth4.2
送信出力/ 出力音声	Class 1 / モノラル
対応プロファイル	HFP
使用温度	-20 ~ +60℃
ケーブル長	約 660mm (全長約 763mm)
質量	約 212g
内蔵SP音声出力(最大)	約 60mW

エアークムライト

Air-InCom.Lite

1日あたり20円足らず※の
使用料で全国のユーザーと通話が可能!

※年額 ¥6,600÷365日=18.1円、月契約では約21.3円

アプリ無線のAir-InCom.Liteはおひとり様からでもご契約が可能です。簡易無線のチャンネルのような「オープンチャンネル」が500chあり、任意のチャンネルを選んで通話できます。1つのチャンネルで待ち受けられるのは最大200人。通話モードも敢えて簡易無線でおなじみの「交互通話」を採用しました。チャンネルで待ち受けする第三者に通話が聞こえるのも簡易無線と同じですが、別途有料オプションの「シークレットチャンネル」をご契約頂くと、ホストユーザー(ご契約者様)が招待した人とだけ通話できるので秘匿性が保たれ、ビジネスユースにも最適です。

▶ Air-InCom.Liteの登録と運用までの流れ

▶ 登録

- ① 右の二次元コードで「新規 マイページ アカウント登録ページ」(登録ページ)にアクセス、必要事項を記入 ※ログインIDになるEメールアドレスが必要です。
- ② 「登録する」をクリックして、Eメールで認証コードが届いたら登録ページに入力
- ③ 「マイページログイン」画面にメールアドレスと登録時に作成したパスワードを入力
- ④ 「アプリID管理画面」で無料クーポンやプリペイドのコードを入力してアプリIDを有効にする



アカウント登録ページ

▶ モバイルデバイス(スマートフォン)と無線機のペアリング

- ① 右の二次元コードでアプリをデバイスにインストールして起動
 - ② 説明書を読んで無線機とスマホをペアリング
 - ③ アプリIDとパスワードをアプリに入力してログイン
- 以降の操作は二次元コードの説明書をお読みください。

* ホストユーザーから招待されればシークレットチャンネルで通話できます。
招待されるゲストユーザーはオプション契約・追加料金無しで通話できます。



App Store



Google Play



アプリ説明書

▶ 無線機とAir-InCom.Liteの通信ネットワーク



アプリ無線対応車載 / 基地局トランシーバー・登録局82ch+上空15ch

DR-DPM62W

Bluetooth

オープン価格

種別コード 登録局3R/3T

JAN:4969182341577

- 新割当てのチャンネルを含む97ch仕様、出力は5W/2W/1W切替
- アプリ無線Air-InCom.Liteに対応
- アルインコのDCR-PROシリーズだけのセキュリティ
従来コード32,767+強化キー491,505=524,272通りの秘話コード
- フロントセパレーション方式、DCR-PRO車載機共通のブラケットとDCケーブル
- 12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感じ知して自動でオンオフ
- ショックセンサーと温度センサーを内蔵、車両の傾きや
車内温度等をアラームで発報

その他の特長

- 別売防水スピーカーマイクEMS-500/501は付属マイクと併用可能。
- 「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。
- 7色から選べる、大きく見やすい日本語液晶表示
- 200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し
- 受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、対象外信号選択、受信信号 強度低下通知、受信音量固定
- 約35分の通信録音機能とプリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージ
- 2Wとパワフルなオーディオ出力(EMS-500/501は800mW)、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、PTTホールド、スキャン、Sメーター、警報音と警報動作の詳細設定など多彩な機能を満載!

※編集ソフトは「DCR 2G ダウンロード アルインコ」で検索してください。
PC接続用ケーブル ERW-7 ¥5,720(¥5,200)は別売です。



付属品

本体・保証書・説明書・申請・契約書類・マイクハンガー
ダイナミックマイク EMS-61
モービルブラケット FM0078A ¥990(¥900)
DCケーブル UAO038AY ¥1,320(¥1,200)
&取付用ネジセット

※電源とアンテナ、関連小物は別売です。



ケーブル長 約3m

DR-DPM62W

オプションアクセサリ

直 流 安 定 化 電 源	スピーカー内蔵 スイッチング方式直流安定化電源 DM-S104 ¥51,700(¥47,000) ブラケットを天板に固定、基地局として設置できます。 最大連続出力電流: 5A / スピーカー出力: 5W DCケーブル変換アダプターが付属	
	スイッチング方式直流安定化電源 DM-404 オープン価格 最大連続出力電流: 4.3A	
防 水 ス ピ ー カ ー マ イ ク	IP67耐塵防浸スピーカーマイク EMS-500 カールコード仕様 ¥18,700(¥17,000)	共にマイクハンガー BH0051が付属します。 スベア価格¥2,200(¥2,000)
	EMS-501 5mストレートケーブル仕様 ¥22,000(¥20,000) EME-60イヤホン¥3,850(¥3,500)接続時は防水になりません。 VOX/PTTホールド/コールバック機能は使えません。	
ケ ー ブ ル	固定用ブラケット付5mセパレートケーブル EDS-9 ¥3,850(¥3,500) 2種類のフロントパネル用ブラケットとネジ、ケーブルのセットです。	
	シガーケーブル EDC-341 オープン価格 付属のDCケーブルを使わずシガーソケットから電源を供給できます。(全長2m)	
ア ン テ ナ	マグネットマウント付きアンテナ EA-226 オープン価格 ●アンテナ長: 0.22m / 同軸ケーブル長 5m ●重量: 450g(基台・同軸ケーブル含む) ●空中線形式: 1/4λ●利得: 2.15dBi	

*EMS-87W、EME-80WMAのように機種名にWが付くワイヤレスマイクはAir-InCom.LITEをインストールしたスマートフォンとペアリングして使うものです。無線機に接続するものではありません。DR-DPM62WのBluetoothはスマートフォン接続専用です。