

特定小電力
トランシーバー **IC-4350/IC-4350L**

付属品 ・MB-127 ベルトクリップ ※充電電池・充電器は別売りです。 交互 **20ch** 中継 **27ch** 免許・資格不要

主な定格

通信方式	交互通話/中継通話
チャンネル数	47ch(交互20ch+中継27ch)
使用周波数帯	400MHz帯
送信出力	10mW(+20%~-50%)
スピーカー出力	40mW以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)
電源の種類	単三形アルカリ乾電池/充電式電池BP-260(単三形Ni-MH電池)
消費電流	300mA以下
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃
外形寸法	47(W)×81(H)×26.5(D)mm(突起物を除く)
重量	IC-4350:約120g(BP-260装着時) IC-4350L:約125g(BP-260装着時)

当社他製品との通話互換表

	交互通話		中継通話	
	1-11ch	12-20ch	1-18ch	19-27ch
IC-4077S	○	○	○	○
IC-4088	○	○	○	○
IC-4088D	○	○	○	○
IC-4100	○	○	×	×
IC-4100D	○	○	○	○
IC-4110	○	○	×	×
IC-4110D	○	○	○	○
IC-4188D	○	○	○	○
IC-4300/L	○	○	○	○
IC-4500	○	○	○	○
IC-4800	○	○	○	○
IC-4810	○	○	○	○

スピーカーマイク

本体を固定したまま
手で送受話

HM-183PI
防水形スピーカーマイク
4,800円+税
JANコード:4909723018322
本体装着時IPX7の防水性能

HM-186PI
小型スピーカーマイク
3,800円+税
JANコード:4909723018315

イヤホンマイクロホン

付けていることを
感じさせない小型タイプ

HM-177PI
小型イヤホンマイクロホン
3,800円+税
JANコード:4909723018346

お客様にスマートな印象を
与えるタイピンタイプ

HM-179PI
イヤホンマイクロホン
6,800円+税
JANコード:4909723018339

イヤホン

EH-15 イヤホン グレー
2,000円+税
JANコード:4909723803768

SP-16PIBW
耳掛け型イヤホン
1,800円+税
JANコード:4909723018353

SP-32
チューブ式イヤホンアダプター
2,000円+税
JANコード:4909723013280

または

EH-15B イヤホン 黒
2,000円+税
(プラグ直径2.5φ)
JANコード:4909723004356

※EH-15/SP-16PIBWと
接続して使用

バッテリー関連

BP-260
充電式電池
(ニッケル水素)
1,500円+税
JANコード:
4909723010449

BC-200
連結型2口充電器(BC-186別売)
3,800円+税
JANコード:
4909723019848
(5台まで接続可能)

BC-186
ACアダプター(BC-200用)
1,500円+税
JANコード:
4909723009924

その他

IC-RP4100
中継装置
43,000円+税
JANコード:
4909723009313

MB-127
ベルトクリップ(補修用)
1,000円+税
JANコード:
4909723019831

OPC-1856
リモートケーブル
2,000円+税
JANコード:
4909723009306
(IC-RP4100用)

LC-177
キャリングケース
1,800円+税
JANコード:
4909723019817

2PINストレート変換ケーブル接続型オプション

OPC-2132
2PIN3.5φ/2.5φ変換ケーブル
1,200円+税
JANコード:4909723018308

接続イメージ

本体を固定したまま
手で送受話

HM-186
小型スピーカーマイク
3,800円+税
JANコード:4909723009580

スタイリッシュな
イヤホンマイク

HM-153
イヤホンマイクロホン
6,000円+税
JANコード:4909723813064

ハンズフリーで通話が
できるVOX機能付き

HS-85
VOX機能付ヘッドセット
7,500円+税
JANコード:4909723803805
※本体VOX機能をOFFにご使用ください。

1PINストレート変換ケーブル接続型オプション VOX機能専用

OPC-2133
1PIN3極2.5φ変換ケーブル
1,200円+税
JANコード:4909723018292

接続イメージ

コンパクトでスタイリッシュな
耳掛けタイプ

HS-99
耳掛け型
イヤホンマイクロホン
4,000円+税
JANコード:4909723009375
※本体VOX機能をONにしてご使用ください。

コストパフォーマンス抜群の
汎用タイプ

HS-94
イヤーフック型
ヘッドセット
1,500円+税
JANコード:4909723809920
※本体VOX機能をONにしてご使用ください。

帽子やヘルメットと
一緒に使えるタイプ

HS-95
ネックアーム型ヘッドセット
12,000円+税 JANコード:4909723810032
※本体VOX機能をONにしてご使用ください。

喉の振動を声にする
騒音環境に最適なタイプ

HS-97
咽喉マイクロホン
2,300円+税 JANコード:4909723810926
※本体VOX機能をONにしてご使用ください。

●商品の技術的なお問い合わせは(平日9:00~17:00)フリーダイヤル:0120-156-313、携帯電話・PHS・公衆電話からは:06-6792-4949、その他のお問い合わせは最寄りの営業所までご連絡ください。

アイコム株式会社 本社 547-0003 大阪市平野区加美南1丁目1-32 www.icom.co.jp 高品質がテーマです。

株式会社 インカム

03-120-248-348
東京オフィス
〒167-0051
東京都杉並区荻窪4丁目32番10号 第一健康ビル7F
Phone: 03-5347-0481 Fax: 03-5347-0482

北海道営業所 003-0806 札幌市白石区菊水6条2丁目2-7 TEL 011-820-3888
 仙台営業所 983-0857 仙台市宮城野区東十番丁54-1 TEL 022-298-6211
 東京営業所 103-0007 東京都中央区日本橋浜町3丁目42-3 TEL 03-5847-0722
 名古屋営業所 468-0066 名古屋市天白区元八事3丁目249 TEL 052-832-2525
 大阪営業所 547-0004 大阪市平野区加美南1丁目6-19 TEL 06-6793-0331
 広島営業所 733-0842 広島市西区井口3丁目1-1 TEL 082-501-4321
 四国営業所 760-0071 高松市藤塚町3丁目19-43 TEL 087-835-3723
 九州営業所 815-0082 福岡市南区大楠2丁目17-29 TEL 092-534-5900

京都オフィス
〒617-0003
京都府向日市本町前田27番地10
Phone: 075-925-0621 Fax: 075-925-0622
URL: <http://www.incom.ne.jp/>

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●定格仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。●イヤホン使用時は、音量には十分ご注意ください。●製品の色は印刷の関係上、実際のものとは多少違うことがあります。●アイコム株式会社、アイコム、ICOMロゴ、ポケットビーブ、CALLBRIDGEロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。

2014年9月作成 BMB691

ICOM

交互 **20ch** 中継 **27ch**

IC-4350/IC-4350L

特定小電力トランシーバー

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種



軽い、小さい。そして、タフ。
アクティブに使える
コンパクトトランシーバー。



最高水準の防塵・防水性能 IP67※

本体重量100g以下、幅47mmの
コンパクトサイズ

緊急呼び出しボタンを装備

電池1本で長時間運用

※試験用粉塵を1mあたり2kgの割合で浮遊させた中に8時間放置したのちに取り出して、無線機の内部に粉塵の浸入がないこと。また、水深1mの静水(常温の水道水)に静かに沈め、30分間放置したのちに取り出して、無線機として機能することです。

COMPACT BODY

免許・資格不要

RoHS指令対応

軽い、小さい。そして、タフ。 アクティブに使えるコンパクトトランシーバー。

IC-4350/IC-4350Lは本体重量100gを切る軽さ、幅47mmのコンパクトサイズながら、最高水準の防塵・防水性能IP67^{※1}を実現。さらに、米国国防総省の物資調達基準であるMIL-STD-810Fに準じる試験をクリアする堅牢性を確保しているので、水濡れしやすい厨房内、粉塵にさらされる工事現場、機動力が求められる倉庫内など、さまざまな場所や状況に対応できます。

さまざまシーンで活躍する機能性と扱いやすいサイズ



COMPACT

軽量、コンパクト

本体は100gを切る軽さ、幅47mmのコンパクトボディ。長時間身につけても気になりにくく、アクティブに動けるトランシーバーです。

W47×H81
×D26.5mm
(突起物を除く)

**DUSTPROOF
WATERPROOF**

防塵・防水、さらにタフ

最高水準の防塵・防水性能(IP67^{※1})に加え、アメリカ国防総省の物資調達基準MIL-STD-810F相当のテストをクリアする堅牢さ。水濡れの恐れがある場所や、激しい動きを伴うような業務でも安心して使えます。

LONG LIFE

電池1本で約37時間^{※2}

単三形アルカリ乾電池1本でたっぷり37時間^{※2}使えます。(BP-260使用時は約32時間^{※2}となります)

※1 試験用粉塵を1㎡あたり2kgの割合で浮遊させた中に8時間放置したのちに取り出して、無線機の内部に粉塵の浸入がないこと。また、水深1mの静水(常温の水道水)に静かに沈め、30分間放置したのちに取り出して、無線機として機能することです。※2 送信1分/受信1分/待ち受け8分、パワーセーブONの状態



特定小電力トランシーバー IC-4350

希望小売価格 **19,800円**+税
技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種
JANコード:4909723129356

免許・資格不要

交互 **20ch** | 中継 **27ch**

付属品 ・MB-127 ベルトクリップ
(充電機・充電器は別売りです。)

**EMERGENCY
BUTTON**

緊急呼び出し機能を搭載

緊急時の迅速な連絡をサポートする、緊急呼び出し機能を装備。緊急ボタンを長押しするだけで、あらかじめ設定しておいた無線機を呼び出します。

その他の特長

<p>一時音量切り替え機能 一時的に音量を瞬時に変更。周囲の環境の変化に即応できます。</p>	<p>グループ・個別通話機能 通話相手を限定し、効率的に情報伝達できるグループ通話機能を装備。</p>	<p>断線検出機能 万一別売のイヤホンが断線していても電源投入時にわかります。</p>
<p>コンパング機能 雑音を軽減し、より明瞭な音声で通話できます。</p>	<p>VOX機能内蔵 音声に反応して送信スイッチが自動的にON/OFFされるVOX機能に対応。</p>	<p>マイク感度・スケルチ調整 使用環境に応じて調整できるマイク感度・スケルチ(5段階)。</p>

その他の機能

- 受信専用機能 ●ワンタッチPTT機能 ●秘話機能 ●送信出力切替機能(10mW/1mW)
- ポケットビーブ[®]機能 ●パワーセーブ機能 ●トーンバースト機能
- VOX感度・ディレイタイム可変 ●電池残量表示 ●利用チャンネル設定機能 など

業務やカバーする通話エリアの広さに応じて選べる2タイプ

機動性重視のショートアンテナモデルIC-4350と、通信距離重視のロングアンテナモデルIC-4350Lの2タイプを用意しています。

特定小電力トランシーバー
IC-4350L
技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

希望小売価格 **19,800円**+税
JANコード:4909723129325

中継通話機能対応

オプションの中継装置 IC-RP4100で通話距離を約2倍に拡張。

別売 中継装置 **CALLBRIDGE IC-RP4100** 中継27ch
希望小売価格 **43,000円**+税
技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種
JANコード:4909723009313